

FOY OKNO DACHOWE



FOY OKNO DACHOWE

Zastosowanie

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W pomieszczeniach zamieszkałych

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Nadaje się do wszystkich rodzajów pokryć dachowych z odpowiednim kołnierzem

Właściwości

Centralna oś obrotu

Smukła rama

Szkle hartowane

Elegancka klamka dolna

Dwie pozycje wentylacyjne dzięki funkcji mikrouchyty w klamce

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

Materiał | Drewno i wykończenie

Suszone komorowo, klejone warstwowo drewno sosnowe

Drewno pozyskane z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Lakier wodny

Oblachowanie okna

Aluminium, lakierowane, w kolorze RAL 7043

Klamka

Ergonomiczna klamka z odlewanego cynku, lakierowana

Zawias

Centralna oś obrotu

WARIANT

B900

Pakiet szybowy

Konstrukcja 4-16-4H

Podwójny pakiet szybowy o łącznej grubości 24 mm

Powłoka niskoemisyjna

Gaz (argon)

Szkle hartowane

U_g (W/m²K)

Całkowita przenikalność energii słonecznej

U_w (W/m²K)

Wodoszczelność

Przepuszczalność powietrza

Odporność na obciążenie wiatrem

Izolacyjność akustyczna

Kolor

Naturalne drewno

4-16-4H

■

■ ■

■

■

1.0

0,55

1,3

E1200

Klasa 4

Klasa C4

32 (-1,-5) dB

■

WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIAR SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia m ²
FOY C2R B900	55 x 72 cm	55,0 cm	71,9 cm	39,8 cm	59,0 cm	37,3 cm	53,1 cm	0,198
FOY F6R B900	66 x 112 cm	66,0 cm	111,9 cm	50,8 cm	99,0 cm	48,3 cm	93,1 cm	0,449
FOY M6R B900	78 x 112 cm	78,0 cm	111,9 cm	62,8 cm	99,0 cm	60,3 cm	93,1 cm	0,561
FOY M8R B900	78 x 134 cm	78,0 cm	133,9 cm	62,8 cm	121,0 cm	60,3 cm	115,1 cm	0,694

TABELA KOMPATYBILNOŚCI

KOD ROZMIARU	KOŁNIERZ 16-50 MM	KOŁNIERZ 16-120 MM 0-16 mm z modyfikacjami	ROLETA PRZYCIEMNIAJĄCA	ROLETA ZACIEMNIAJĄCA
C2R	ZO C2R	WO C2R	MIR CXA	DUR C2R 4212
F6R	ZO F6R	WO C2R	MIR FXA	DUR F2R 4212
M6R	ZO M6R	WO C2R	MIR MXA	DUR M6R 4212
M8R	ZO M8R	WO C2R	MIR MXA	DUR M8R 4212



10 | lat gwarancji