

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr CPR/AM810/4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ALPOL AM 810 - typ 3A**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wypełnianie i wykańczanie spoin płyt gipsowo-kartonowych.**
3. Producent: **Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7**



4. –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
6. Norma zharmonizowana: **EN 13963:2014**
7. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień materiału do spoinowania – R2F: - typ 3A	A2-s1,d0	EN 13963:2014
Wytrzymałość na zginanie - F	≥ 250 N	
Substancje niebezpieczne - DS	NPD	

8. –

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



mgr inż. Marcin Szeliga
(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

Tarnobrzeg, dn. 10.11.2017 r.
(miejsce i data wystawienia)