

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr G001-5

## 1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

Gonty Icopal SBS

## 2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- a. Nieciągłe pokrycia dachowe budynków
- b. Nieciągłe pokrycia dachowe budynków podlegające badaniu reakcji na ogień

## 3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 26  
45 - 449 Opole

## 4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 3, System 4

## 5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 544:2011

## 6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Nr 1454

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

P. Konrad Machula

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

## 7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Oporność mechaniczna:	---	---
- siła rozciągająca (w kierunku zgodnym z szerokością)	---	≥ 600 N/50 mm
- siła rozciągająca (w kierunku zgodnym z wysokością)	---	≥ 400 N/50 mm
- wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem	---	≥ 100 N
Rekcja na ogień	---	Klasa E
Oporność na działanie ognia zewnętrznego	---	NPD
Wodoszczelność (i jej trwałość)	masa asfaltu	≥ 1300 g/m <sup>2</sup>
Odchyłki wymiarowe	dla szerokości	± 3 mm
	dla wysokości	± 3 mm
Trwałość odporności mechanicznej	odporność na promieniowanie UV	Spełnia
Trwałość wodoszczelności:	---	---
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	---	≤ 2 mm
- przyczepność ochronnej warstwy wykończeniowej	przyczepność posypki mineralnej	≤ 2,5 g
- nasiąkliwość	---	≤ 2,5 %