

# Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr V013-6

**1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU**

VEDAFLOOR WF 5

**2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA**

- a. Izolacja wodochronna dachów
- b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

**3. PRODUCENT**

BMI Polska Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 26  
45 - 449 Opole

**4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

System 2+, System 3

**5. NORMA ZHARMONIZOWANA**

EN 13707:2004+A2:2009

**6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE**

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisać (-a):**

**P. Konrad Machula**

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

**7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	---		NPD
Rekacja na ogień	---		Klasa E
Wodoszczelność	metoda A		Wodoszczelna przy 10 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	1100 ± 200 N/50 mm
		w poprzek	900 ± 200 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	50 ± 15 %
		w poprzek	50 ± 20 %
Odporność na przerastanie korzeni	---		Spełnia
Odporność na obciążenie statyczne	metoda A		20 kg
Odporność na uderzenie	metoda A		2000 mm
	metoda B		2000 mm
Wytrzymałość na rozdzielanie	gwoździem		NPD
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość na oddzieranie		NPD
	wytrzymałość na ścinanie	zakład podłużny	900 ± 200 N/50 mm
		zakład poprzeczny	1100 ± 200 N/50 mm
Trwałość	---		NPD
Giętkość	w niskiej temperaturze		-25 °C
Substancje niebezpieczne	---		NPD